



*Sikkerhedsdør,
model EI2-60 RC4 enkeltfløjet*

- ///** Døren er certificeret i klasse RC4 iht. EN1627 som indadgående såvel som udadgående.
- ///** Lav u-værdi (1,40 for referencestørrelse BxH 1230x2180 mm)
- ///** Mulighed for lyddæmpende tætningsliste (Rw = 40 dB hhv 45 dB)
- ///** Mulighed for brandcertificering (EI2-60)
- ///** Karmen er udført i 2,0 mm stålplade med specialforstærkninger
- ///** Dørbladet er udført i 1,25 mm stålplader med specialforstærkninger
- ///** Aflåses med 2 låse: Assa Abloy 510 hhv 411
- ///** 3 stk. sikringstappe i dørens bagkant
- ///** 4 stk. hængsler
- ///** For sikker og samtidig nem montage, leveres døren med særlige montagebøsninger.

Multi-Tek A/S har i forbindelse med udviklingen af døren bragt +30 års viden og erfaring i spil i samarbejde med de respektive danske vidensinstitutioner.

Det betyder også, at vi udover at opfylde standarderne til punkt og prikke går meget længere end det. Standardernes krav er i sagens natur teoretiske og kan derfor i mange tilfælde fremstå kunstige, mens virkeligheden ofte kommer i flere nuancer. Det gælder ikke mindst ved indbrud.

Derfor mener vi det også meget bogstaveligt, når vi siger, at Multi-Tek ikke kun lever op til certificeringernes krav

- men også hverdagens krav!

Vores produkter kan således holde til at blive brugt, og eksempelvis har udviklingen af vores RC4 indbrudssikre døre taget udgangspunkt i vores egne samt vores kunders mange års erfaringer og behov.