

Rengøring og vedligeholdelse af lakerede overflader

Udvendig:

Rengøring skal foretages mindst hver 6. måned. Facader beliggende i nærheden af stærkt forurenende kilder, såsom industriområder, og ved kyster, skal rengøres mindst hver 3. måned.

Til rengøring kan anvendes de mest gængse husholdnings- eller industrirengøringsmidler, som ligger indenfor et PH-område på 5-8.

Rengøringen foretages med blød børste eller blød svamp med rigelig væske – sørg for grundig efterskylning med rent vand efter rensningen, da de fleste rengøringsmidler indeholder afspændingsmidler. Vandet aftørres med f.eks. vaskeskind.

Bemærk at malede ståldøre ikke tåler påvirkning fra saltopløsninger (eksempelvis vejsalt)

Indvendig:

Rengøringen foretages efter behov, og foretages med opvredet klud eller lignende.

Til rengøring kan anvendes de mest gængse husholdnings- eller industrirengøringsmidler, som ligger indenfor et PH-område på 5-8. Rengørings- og konserveringsmidlerne må ikke indeholde slibemidler.

De lakerede emner bør gennemgås to gange årligt for at konstatere overfladebehandlingsens tilstand. Eventuelle fundne skader og slitage, som fremmer nedbrydningen af overfladebehandlingen, bør straks repareres med korrekt malebehandling for at sikre lang levetid på emnet.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til:

Tlf.: 8711 0090